



BETONGBRYGGA TYP SF1500 SERIEN

SF Pontona är SF Marinas svenska försäljningsbolag. SF Marinagruppen har en global verksamhet och lång erfarenhet av marina konstruktioner från världens alla hörn.

Våra betongbryggor är utvecklade och dimensionerade för vårt tuffa kustklimat med höststormar och hårda vintrar. Tillverkningen sker under strikt kvalitetskontroll i stor volym. Detta borgar för hög kvalitet och lång livslängd.

Betongbryggans fördelar är bl.a:

- helt osänkbar konstruktion
- hög bärighet
- hög vikt som ger stor stabilitet
- lång livslängd & lite underhåll
- miljövänlig

Sammankoppling av bryggor sker med vårt patenterade kopplingssystem, i många olika formationer.

Välj mellan kraftiga förankringsögglor, pålhållare och förankringsbrunnar för förankring.

Alla bryggor kan förberedas för dragning av el och vatten, samt originaltillbehör såsom skena, pollare, båtbommar.

Användningsområdet för SF1500-serien är mer utsatta lägen, där bästa kvalitet och stabilitet krävs.

Serien är mycket lämplig som "industriponton", färjelägen, fiskehamnar och som flytande plattform för stora hus. SF1500-serien kan med gott resultat användas som tung vågbrytare. Fribord ca 0,8 m

SF1540

Längd: 10, 12, 15, 20, 25m.
Bredd: Med träfender 4.25 m.
Bredd: Utan träfender 4 m.
Höjd: 1.5 m.
Vikt ca: 25, 30, 38, 50, 64 ton.
Fri bord: ca 0.8 m.
Bärighet: ca 770 kg/m²
Koppling: 2 st W300/W400 per skarv.
Brottlast: W 300: 2 x 66 ton per skarv.

SF1550

Längd: 10, 12, 15, 20, 25m.
Bredd: Med träfender 5.25 m.
Bredd: Utan träfender 5 m.
Höjd: 1.5 m.
Vikt ca: 32, 39, 48, 65, 80 ton.
Fri bord: ca 0.8 m.
Bärighet: ca 770 kg/m²
Koppling: 2 st W300/W400 per skarv.
Brottlast: W 400: 2 x 99 ton per skarv.

SF1560

Längd: 10, 12, 15, 20, 25m.
Bredd: Med träfender 6.25 m.
Bredd: Utan träfender 6 m.
Höjd: 1.5 m.
Vikt ca: 38, 47, 58, 78, 98 ton.
Fri bord: ca 0.8 m.
Bärighet: ca 770 kg/m²
Koppling: 2 st W300/W400 per skarv.
Brottlast: W 400: 2 x 99 ton per skarv.

Betongbryggor: Betong: C40/50., Luft 6%. Vct ≤ 0.4. Fibermesh. Armering: Nps 500, Ks 500, Ks 600. Cellplast: EPS 60
Ingjutningshylsor: Rostfritt. Förankringsbyglar: VFZ 40-50mm. Träfender: Tryckimpregnerad furu 95 x 145 mm, NTR klass A
Dimensionering och tillverkning: I enighet med de svenska betongbestämmelserna BBK 2004..

Andra dimensioner kan erbjudas på begäran. Rätt till konstruktionsändringar förbehålles.

SF Pontona

Industrihamnen, 471 99 Vallhamn
Stig Jansson 0304-668182
Peter Santesson 0304-668180

SF Pontona

Gribbylundsvägen 15, 187 62 Täby
Andreas Neumüller 0703-705758
Fredrik Odhe 0705-846226

SF Marina System

Propellergången 4,
417 64 Göteborg
031-779 07 65